

Ящики с понижающим трансформатором серии ЯТП-0,25

НАЗНАЧЕНИЕ

Ящики с понижающим трансформатором ЯТП предназначены для питания сетей местного освещения напряжением 12 В, 24 В, 36 В или 42 В, а также для подключения переносных светильников и электроинструмента.

Ящик ЯТП содержит понижающий трансформатор ОСО-0,25 на напряжение 220/(12, 24, 36 или 42)В ~50 Гц. В качестве защитных аппаратов используются автоматические выключатели.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

X-x-x x	Буквенное обозначение серии: ЯТП - ящик с понижающим трансформатором.
x-X-x x	Номинальная мощность, кВт: 0,25 .
x-x-X x	Уном. на вторичной обмотке трансформатора: 21 - 12В; 22 - 24В; 23 - 36В; 24 - 48В.
x-x-x X	Климатическое исполнение и категория размещения (ГОСТ 15150-69) : У4.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ




Рис. 18.1.

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




Рис.18.2.